


## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

<b>PUESTA EN MARCHA:</b>	con disp. autoenvolvente de tirón
<b>TRANSMISIÓN:</b>	engranajes en baño de aceite
<b>CAJA DE CAMBIO:</b>	6 velocidades, 3 adelante / 3 atrás
<b>EMBRAGUE:</b>	bidisco
<b>DIFERENCIAL:</b>	con palanca embrague/desembrague
<b>FRENOS:</b>	mecánico y independiente en la rueda 'OPCIONAL'
<b>PTO:</b>	independiente
<b>ESTEVAS:</b>	Adjustable y rotativo de 180°
<b>DISPOSITIVO DE SEGURIDAD:</b>	combinado en el embrague
<b>CAPÓ DEL MOTOR:</b>	de serie
<b>RUEDAS:</b>	5.0-10
<b>ANCHURA DE TRABAJO:</b>	70 cm.



MOTOR	
HONDA GX 270	<b>Gasolina</b> 8,4 HP / 6,3 kW
KD 70 FG6	<b>Diesel</b> 6,0 HP / 4,4 kW
KOHLER KD 350	<b>Diesel</b> 7,1 HP / 5,3 kW
KOHLER KD 440	<b>Diesel</b> 10,1 HP / 7,5 kW

